

Link do produktu: <https://akwamaniak.pl/resun-lp-60-pompa-membranowa-aluminiowa-70lmin-50w-p-3434.html>



Resun LP-60 - pompa membranowa aluminiowa 70l/min 50W

Cena	650,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Resun LP-60
Producent	Resun

Opis produktu

Dostawa w okolicach sierpnia 2024r.

Resun LP-60 - pompa membranowa aluminiowa 70l/min. 50W. jest niezbędnym warunkiem do przetrzymywania ryb w oczkach wodnych i stawach ogrodowych jest utrzymywanie dobrego natlenienia wody (niezamrażającego przerębla / zapewnienie wymiany gazowej). Pompka powietrza jest też niezbędna wiosną i latem, ze względu iż podczas upałów woda traci rozpuszczony w sobie tlen.

Napowietrzanie jest bardzo istotne w oczkach i stawach z dużą obsadą ryb. Działania te są bardzo istotne w nocy kiedy to rośliny nie produkują tlenu a glony pobierają go w takich ilościach, że mogą doprowadzić do śmierci wszystkich naszych ryb w oczku. **Rozwiązaniem powyższych problemów jest** zastosowanie w stawach i dużych oczkach wodnych, cichej membranowej pompy powietrza serii **Resun LP-60**.

Resun LP-60 to membranowa "aluminiowa" pompa powietrza o bardzo **wysokiej wydajności**. Wyposażona w system tłumiący, zapewniający cichą pracę. Szczelna, aluminiowa pokrywa gwarantuje szybkie odprowadzanie ciepła i zabezpiecza pompę przed pracą w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Wyniku czego pompa może pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz.

Duża wydajność i ciśnienie pozwala pompować powietrze do dużych oczek wodnych i stawów na spore głębokości. Pompa Resun LP-60 najwyższa jakość materiałów w bardzo estetycznej obudowie, o wydajności aż **4200l/h (około)** i zużycie prądu tylko **50 W**. Resun LP-60 wyróżniają się swoją cichą pracą i mocą sprężania **0,037 MPa**.

Latem podczas upałów zmniejszają deficyt tlenu, a **zimą** chronią przed całkowitym zamarznięciem stawu. Wszystko to sprawia że napowietrzacze/pompy Resun są bardzo cenione wśród hodowców ryb i oczkomaniaków.

Pompa membranowa może znaleźć również wiele innych zastosowań:

osuszanie, wypompowywanie wody z trudno dostępnych miejsc (małe gabaryty), podlewanie, mycie (karcher).

Podstawowe parametry:

- Zasilanie: 230V, 50hz
- Moc: 70 W
- Wydajność max: 4200l/h (70 l/min)
- Ciśnienie: 0,037 MPa
- Max. głębokość: 3,5 m
- Ilość wyjść rozdzielacza: 14

Napowietrzacze są fabrycznie nowe i posiadają **gwarancje**.



Akwarystyczny
Sklep Internetowy
42-224 Częstochowa
ul. Słonecznikowa 6b
info@akwamaniak.pl

***zdjęcie poglądowe może przedstawiać inny zestaw.**