



Link do produktu: <https://akwamaniak.pl/fluval-fx5-filtr-zewnetrzny-do-akwarium-o-pojemnosci-max-1500l-p-2719.html>



Fluval FX5 - filtr zewnętrzny do akwarium o pojemności max. 1500l

Cena	1 415,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Fluval FX5
Producent	Hagen

Opis produktu

Fluval FX5 - filtr zewnętrzny do akwarium o pojemności max. 1500l

- * Wielostopniowy system pozwala ustawiać materiały filtracyjne w dokładnie dobranej kombinacji i takiej kolejności, że oba czynniki będą działać optymalnie.
- * Duża pojemność oraz dużej mocy silnik
- * Filtr może pomieścić do 5,9 litrów biologicznego materiału filtracyjnego
- * Unikalna technologia Smart-Pump, oparta na zasadzie autostartu, zapewnia wygodę, filtr rozpoczyna bowiem pracę zaraz po podłączeniu go do sieci.
- * System szeregowego ustawienia koszyków na materiały filtracyjne w urządzeniu FX5 pozwala z naukową precyzją stosować różne rodzaje modyfikacji cech wody
- * Nie zatykająca się końcówka zasysania wody
- * Zawór oczyszczający – w obudowę filtra FX5 zamontowano u podstawy odprowadzający zawór oczyszczający. Pozwala on na opróżnienie filtra z wody przed przemieszczeniem go w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych

Filtr FX5 oferuje także nieporównywalną liczbę cech ułatwiających łatwe użytkowanie: połączenia zatrzaskowe, wymagające jedynie ściśnięcia elementów; zawory AquaStop, pozwalające prowadzić rutynowe zabiegi konserwacyjne bez dekompresji systemu i konieczności demontażu rur; innowacyjne uchwyty, pozwalające wyjąć naraz cały zestaw koszyków w celu wymiany lub oczyszczenia materiałów filtracyjnych; zawór czyszczący oraz dodatkowy zawór AquaStop, pozwalające w łatwy sposób spuścić wodę z pojemnika bez potrzeby przesuwania czy podnoszenia ciężkiej, pełnej wody obudowy.

Specyfikacja:

Przeznaczone do akwariów do: 1500 litrów

Wydajność pompy: 3500 l/h

Powierzchnia filtracji mechanicznej (gąbka): 2100 cm²

Objętość biologicznych materiałów filtracyjnych: 5,9 l

Wewnętrzna pojemność filtra: 20 l

Przepływ wody przez filtr*: 2300 l/h

Maksymalna wysokość wznoszenia filtrowanej wody: 3,3 m

Moc przy 230-240V/50Hz: 48W

Uwaga: przepływ mierzono przy rurach zasysającej i wylutowej o tej samej długości oraz bez wkładów filtracyjnych