Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 10:24

Link do produktu: https://akwamaniak.pl/jebao-falownik-wp-40-sterownik-28w-13000lh-p-7903.html



Jebao Falownik WP 40 + sterownik, 28W, 13000l/h

Cena	**449,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**Jebao Falownik WP 40 + sterownik**

Opis produktu

Maksymalna wydajność przepływu do 13,000 l/h
Kontroler ustawienia wydajności pomp dla lepszego dopasowania ichmocy do potrzeb użytkownika.· Niski pobór mocy, zmienne napięcie pracy , minimalizujące emisjęciepła I maksymalizujące bezpieczeństwo pracy.·
Łatwy w użyciu kontroler·
Możliwośc zmiany kierunku wylotu wody z pompy·
Szeroki zakres zasilania (100 ~ 240V 50/60Hz)·
Możliwośc użytku w akwariach o różnej pojemności, wykonanychz szyby o grubości do 15mm.

Kontroler posiada 9 trybów pracy.

• H1: Maksymalna wydajność, niezmienna praca pompy
• H2: Średnia wydajność (ok 75% maksymalnej wydajności),niezmienna praca pompy
• H3: Niska wydajność (ok 50% maksymalnej wydajności),niezmienna praca pompy

Ustawienie prędkości na
S1 = 100% maksymalnej wydajnośći pompy,
S2 = 75%,
S3 = 50%.

Za pomocą pokrętła zmień czas trwania interwału czasupracy pompy(w lewo zmniejszanie, w prawo wzrost) w trybie pulsowania, dopasowując go do wymagań zbiornika. Interwałyustawione prawidłowo będą powodować delikatne falowanie wodyzbiornika.

• W1: Zmienna wydajność I pulsacyjna praca pompy.
• W2: Cyrkulator zmienia stopniowo (8-stopni) wydajność pracy odniskiej do maksymalniej, a poźniej adekwatnie zmniejsza wydajność.Tworzy to zmienny wzór pracy pompy . Za pomocą pokrętła zmieńczas trwania poszczególnych stopni wydłużając je lub skracając.Dopasuj je do wymagań akwarium.
• Inny: Tryb rafowego prądu, pompa pracuje z losową wydajnością,przez losowy czas trwania interwału. Tworzy to warunku najbardziejodpowiadające naturalnym.
• Karmienie: Naciśnij przycisk “MODE/FEED”, niebieska lampkasygnalizująca “10min” oznacza przerwę w pracy pomp przez 10minut. Po upływie tego czasu lampa zgaśnie, a pompy wróca dopracy. Alternatywnie naciśnij przycisk “MODE/FEED” abymanualnie przywrócić pompy do pracy.
• Blokada: Aby zapobiec przed wprowadzeniem przypadkowychzmian, wciśnij przycisk “SPEED/LOCK” przez 5 sekund. Czerwonalampka “HOLD” zacznie świecić, a pokrętło regulacyjne przestaniedziałać. Wciśnij przycisk “SPEED/LOCK” przez kolejne 5 sekundaby przywrócić działanie pokrętła.
• Noc: Jeśli czujnik światła został podłączony do urządzenia, trybnocny zostanie aktywowany automatycznie. Czujnik samodzielniewykrywa wyłączenie oświetlenia i zmiejsza wydajność pomp o 50%.Podczas tego trybu włączona zostanie dioda LED oświetlenianocnego. Aby wyłączyć ten tryb odłącz czujnik od urządzenia