

Link do produktu: <https://akwamaniak.pl/resun-lp-100-pompa-membranowa-aluminiowa-140lmin-100w-p-3435.html>



Resun LP-100 - pompa membranowa aluminiowa 140l/min 100W

Cena	740,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Resun LP-100
Producent	Resun

Opis produktu

Resun LP-100 - pompa membranowa aluminiowa 140l/min. 100W. jest niezbędnym warunkiem do przetrzymywania ryb w oczkach wodnych i stawach ogrodowych jest utrzymywanie dobrego natlenienia wody (niezamarzającego przerębla / zapewnienie wymiany gazowej). Pompka powietrza jest też niezbędna wiosną i latem, z uwagi na to że podczas upałów woda traci rozpuszczony w sobie tlen.

Napowietrzanie jest bardzo istotne w oczkach i stawach z dużą obsadą ryb. Działania te są bardzo istotne w nocy kiedy to rośliny nie produkują tlenu a glony pobierają go w takich ilościach, że mogą doprowadzić do śmierci wszystkich naszych ryb w oczku. **Rozwiązaniem powyższych problemów jest** zastosowanie w stawach i dużych oczkach wodnych, cichej membranowej pompy powietrza serii **Resun LP-100**.

Resun LP-100 to membranowa "aluminiowa" pompa powietrza o bardzo **wysokiej wydajności**. Wyposażona w system tłumiący, zapewniający cichą pracę. Szczelna, aluminiowa pokrywa gwarantuje szybkie odprowadzanie ciepła i zabezpiecza pompę przed pracą w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Wynikiem czego pompa może pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz.

Duża wydajność i ciśnienie pozwala pompować powietrze do dużych oczek wodnych i stawów na spore głębokości. Pompa Resun LP-100 najwyższa jakość materiałów w bardzo estetycznej obudowie, o wydajności aż **8400l/h (około)** i zużycie prądu tylko **100 W**. Resun LP-100 wyróżniają się swoją cichą pracą i mocą sprężania **0,042 MPa**.

Latem podczas upałów zmniejszają deficyt tlenu, a zimą chronią przed całkowitym zamarznięciem stawu. Wszystko to sprawia że napowietrzacze/pompy Resun są bardzo cenione wśród hodowców ryb i oczkomaniaków.

Pompa membranowa może znaleźć również wiele innych zastosowań:

osuszanie, wypompowywanie wody z trudno dostępnych miejsc (małe gabaryty), podlewanie, mycie (karcher).

Podstawowe parametry:

- Zasilanie: 230V, 50hz
- Moc: 100 W
- Wydajność max: 8400l/h (140 l/min)
- Ciśnienie: 0,042 MPa
- Max. głębokość: 4 m
- Ilość wyjść rozdzielacza: 33

Napowietrzacze są fabrycznie nowe i posiadają **gwarancje**.



Akwarystyczny
Sklep Internetowy
42-224 Częstochowa
ul. Słonecznikowa 6b
info@akwamaniak.pl

