



Link do produktu: <https://akwamaniak.pl/resun-lp-20-pompa-membranowa-plastikowa-25lmin-17w-p-3432.html>



LP-20

Resun LP-20 - pompa membranowa plastikowa 25l/min 17W

Cena **240,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **Resun LP-20**

Producent **Resun**

Opis produktu

Resun LP-20 - pompa membranowa plastikowa 25l/min. 17W. jest niezbędnym warunkiem do przetrzymywania ryb w oczkach wodnych i stawach ogrodowych jest utrzymywanie dobrego natlenienia wody (niezamrażającego przerębla / zapewnienie wymiany gazowej). Pompka powietrza jest też niezbędna wiosną i latem, ze względu iż podczas upałów woda traci rozpuszczony w sobie tlen.

Napowietrzanie jest bardzo istotne w oczkach i stawach z dużą obsadą ryb. Działania te są bardzo istotne w nocy kiedy to rośliny nie produkują tlenu a glony pobierają go w takich ilościach, że mogą doprowadzić do śmierci wszystkich naszych ryb w oczku. **Rozwiązaniem powyższych problemów jest** zastosowanie w stawach i dużych oczkach wodnych, cichej membranowej pompy powietrza serii **Resun LP-20**.

Resun LP-20 to membranowa "plastikowa" pompa powietrza o bardzo **wysokiej wydajności**. Wyposażona w system tłumiący, zapewniający cichą pracę. Szczelna, plastikowa pokrywa gwarantuje szybkie odprowadzanie ciepła i zabezpiecza pompę przed pracą w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Wyniku czego pompa może pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz.

Duża wydajność i ciśnienie pozwala pompować powietrze do dużych oczek wodnych i stawów na spore głębokości. Pompa Resun LP-40 najwyższa jakość materiałów w bardzo estetycznej obudowie, o wydajności aż **1500l/h (około)** i zużycie prądu tylko **17 W**. Resun LP-20 wyróżniają się swoją cichą pracą i mocą sprężania **0,030 MPa**.

Latem podczas upałów zmniejszają deficyt tlenu, a zimą chronią przed całkowitym zamarznięciem stawu. Wszystko to sprawia że napowietrzacze/pompy Resun są bardzo cenione wśród hodowców ryb i oczkomaniaków.

Pompa membranowa może znaleźć również wiele innych zastosowań:

osuszanie, wypompowywanie wody z trudno dostępnych miejsc (małe gabaryty), podlewanie, mycie (karcher).

Podstawowe parametry:

- Zasilanie: 230V, 50hz
- Moc: 17 W
- Wydajność max: 1500l/h (25 l/min)
- Ciśnienie: 0,028 MPa
- Max. głębokość: 2,2 m
- Ilość wyjść rozdzielacza: 6

Napowietrzacze są fabrycznie nowe i posiadają **gwarancje**.



Akwarystyczny
Sklep Internetowy
42-224 Częstochowa
ul. Słonecznikowa 6b
info@akwamaniak.pl

*zdjęcie poglądowe może przedstawiać inny zestaw.