

Link do produktu: <https://akwamaniak.pl/ro6-z-mineralizatorem-baniakiem-i-podwojna-wylewka-75-gpd-ok-284-l-na-dobę-p-6224.html>



RO6 z mineralizatorem, baniakiem i podwójną wylewką (75 GPD - ok 284 l na dobę)

Cena	439,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RO6 z mineralizatorem, baniakiem

Opis produktu

RO6 z mineralizatorem, baniakiem i podwójną wylewką (75 GPD - ok 284 l na dobę)

Nowoczesny, molekularny filtr uzdatniania wody do celów spożywczych/akwarystycznych. Zbudowany jest z sześciu stopni filtrów specjalistycznych wyposażony w końcowy mineralizator. Filtr uzdatniający wodę metodą odwróconej osmozy (inaczej filtracja molekularna). Jest to idealny wybór dla wszystkich osób które nie tylko chcą mieć czystą wodę w akwarium ale również w codziennej kawie. Dzięki zastosowaniu podwójnej wylewki odkręcając jeden kurek otrzymujemy czystą wodę RO (z przeznaczeniem do akwarium), natomiast przy odkręceniu drugiego czystą wodę zmineralizowaną (czystą wodę do picia). Zastosowanie zbiornika ciśnieniowego pozwala zebrać odpowiednią ilość wody (ok 8l), aby móc swobodnie używać filtra na codzień bez konieczności czekania na filtrację.

W filtrze zainstalowane są fabrycznie następujące wkłady:

Pierwszy stopień - filtr wstępny sedymentacyjny 20 mikronowy z pianki (włókniny) polipropylenowej. Usuwa nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia stałe o rozmiarach powyżej 20 mikronów przedłużając żywotność kolejnych wkładów (zwłaszcza wkładu węglowego).

Drugi stopień - filtr węglowy (blok węglowy) eliminuje chlor i jego związki oraz część zanieczyszczeń organicznych. Niezbędny do zabezpieczenia membrany osmotycznej przez działaniem na nią chloru i jego pochodnych. Blok węglowy charakteryzuje się mniejszym pyleniem od granulatu węglowego.

Trzeci stopień - filtr końcowy, sedymentacyjny 5 mikronowy z pianki (włókniny) polipropylenowej. Usuwa drobniejsze, nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp. Zabezpiecza membranę osmotyczną przed drobinami węgla, które mogą zostać wypłukane z wkładu węglowego oraz innymi stałymi zanieczyszczeniami.

Czwarty stopień - membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy. W komplecie znajduje się membrana osmotyczna o wydajności 75 GPD (galonów amerykańskich na dobę). W przeliczeniu na litry daje to maksymalnie 284 litry idealnie czystej wody spożywczej o parametrach fizyko-chemicznych i biologicznych równych lub lepszych od popularnych wód mineralnych.

Piąty stopień - liniowy filtr szlifujący (liniowy filtr z aktywowanego węgla). Usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody. Klaruje wodę pozbawiając ją resztek cząsteczek zapachowych.

Szósty stopień - filtr mineralizujący wodą (mineralizator dolomitowy). Wzbogaca oczyszczoną wodę w minerały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Są to m.in. wapń, sód, potas i magnez.

Do Klienta dostarczamy kompletny system ze wszystkimi akcesoriami, w tym:
chromowana, mosiężna wylewka pozwalająca pobierać idealnie czystą, mineralizowaną wodę
przyłącze do instalacji wodnej wraz z zaworem kulowym (razem stanowią trójnik pozwalający na podłączenie do każdej instalacji wodnej)
klucz do obudów filtrów wstępnych, pozwalający na bezproblemowe odkręcanie ich przy wymianie wkładów
inne drobne akcesoria
pisemna, szczegółowa instrukcja montażu



Specyfikacja techniczna:

Temperatura pracy: 2 st. C - 45 st. C

Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar

Żywotność wkładów wstępnych: 6 miesięcy

Żywotność filtrów liniowych: 12 miesięcy (zalecana wymiana co 6 miesięcy)

Żywotność membrany: 3 lata

Wysokość filtra: 46 cm

Szerokość filtra: 42 cm